



Extincteur mobile 50 LT - Type 3 roues - MOBIAK

à eau avec additif SANS FLUOR certifié NF



NOS + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Plastification intérieure du réservoir
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée et renforts métalliques anti-pincement
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test
- 3 roues dont une avec frein
- Tuyau de 5m
- Diffuseur avec gâchette type mitraillette
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

Référence	MBK24-500FF-W1B
Foyer de certification	A IIB
Agent extincteur	MBK LIQ WLD + MBK LIQ FFA
Volume	50 Lt
Températures limites d'utilisation	+5°C à +60°C
Dimensions	1300x550 mm
Poids	94,8 kg
Temps de fonctionnement	142.84 sec
Agent propulseur	Azote 15 bars
Poids	94.80 kg
Norme	NF EN 1866

Désignation des pièces détachées

Référence

N°

Flexible en EPDM complet	KX07-069D-00	1
Joint du flexible Ø24x15x2,5mm - Côté lance	KX10-373A-00	2
Joint du flexible Ø30x15x3mm - Côté du tuyau	KX10-373-00	3
Lance pistolet	KX07-069-00	4
Diffuseur Venturi	0109540	5
Tête avec raccords femelle 2"sortie 3/4"	KX05-003C-00/CE	6
Poignée pour tête d'extincteurs mobiles	KX05-004-44C	7
Joint torique Ø45x3,5mm	KX05-004-10A/CE	8
Joint torique Ø51x3,5mm	KX10-293-00	9
Manomètre Ø35mm 0/27 bar	MBK13-MBK-FOAM-G35B	10
Joint de manomètre	KX03-028-02-05	11
Goupille de tête en inox	KX05-004-09-02C	12
Cordon en plastique de sécurité	KX01-008-09-01	13
Tube plongeur Noir	0122107 / KX09-010-07B1	14
Grande Roue	0109487	15
Petite roue centrale avec son support	0109461	16
Bidon de 20kg d'additif MBK LIQ WLD (recharge 1lt > 1,08 kg)	MBK25-LIQ-WLD	
Bidon de 20kg d'additif MBK LIQ FFA (recharge 2.5lt > 2.95kg)	MBK21-FFX-BOOSTER-A	

Pièces détachées commune à toute la gamme mobiles 3 roues

