



Extincteurs à pression permanente - MOBIAK

à eau avec additif ANTIGEL SANS FLUOR certifié CE



Référence	6 LT ANTIGEL SANS FLUOR	9 LT ANTIGEL SANS FLUOR
Foyer	13A 113B	27A 183B
Agent d'extinction	PREMIX MBK FF-20	PREMIX MBK FF-20
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	-20° à +60°C	-20° à +60°C
Dimensions	630 x 200 mm	700 x 200 mm
Poids en ordre de marche	10.50 kg	14.5 kg



Nos + techniques

- › Antigel à -20°C /
- › Réservoir monobloc avec protection intérieure en plastique
- › Lance EPDM
- › Manomètre avec clapet anti-retour
- › Semelle de protection

Désignation des pièces détachées

	Référence	N°
Flexible en EPDM complet	MBK15-HLC-04-04-BL	1
Joint torique de flexible 14x2mm	KX10-084E-00	2
Aimant de rechange	MBK25-SPARE-MAGNET	3
Diffuseur venturi de lance avec joint	0119329	4
Joint torique de diffuseur venturi	0129484	5
Tube plongeur 6lt	KX09-010-57	6
Tube plongeur 9lt	KX09-010-57A	
Filtre tube plongeur 6/9lt	MBK13-FILTER-FE	7
Kit de maintenance 11 pièces	MBK09-015J-00	8
Manomètre (-20°C)	0121054	9
Joint de manomètre 11*1.9	KX03-028-02-05	10
Tête	KX02-015J-00	11
Joint torique de Tête 34x2,7 (lot de 50)	MBK19-ORING-34X2.7	12
Goupille de sécurité	KX01-006-09-02A	13
Cordon plastique	KX01-008-09-01	14
Support mural	MBK13-BRACKET-RING	15
Bidon d'additif prémix de 20kg - prêt à l'emploi		
Recharge: 6 lt > 6,46 kg // 9 lt > 9,69 kg	PREMIX MBK FF-20	16
Ne pas mélanger avec de l'eau		

Pièces détachées communes à l'ensemble de la gamme à pression permanente

