



Extincteur à pression permanente SANS FLUOR - MOBIAK

Réf. MBK23-060FFC-PP

Réf. MBK23-090FFC-PP



SANS FLUOR



- Extincteur à eau avec additif .
- Revêtement intérieur en plastique
- Additif 100% Sans fluor.
- Support métallique inclus

Caractéristiques

Référence	MBK23-060FFC-PP	MBK23-090FFC-PP
Modèle pression permanente	6 lt	9 lt
Foyer	13A 113B	21A 144B
Type d'extincteur	Portatif	
Type de pression	Pression permanente	
Type d'agent de suppression	Eau, Sans Fluor	
Pression maximum autorisée	18 bar	
Test de pression	27 bar	
Agent	Eau avec MBK LIQ FFC	
Température de fonctionnement	+5 ~ +60 °C	
Disque de rupture	19-26 bar	16-26 bar
Volume	7.9 lt	11 lt
Hauteur du réservoir	470 mm ±5	525 ±5 mm
Diamètre du réservoir	160 mm ±1.5	180 ±1.5 mm
Pas de vis du goulot du Réservoir	M30x1,5	
Matière du Réservoir	DC01 (St12)	
Matériel de la tête	HPb59-1 (Nikel Plated)	
Poids	10.50 kg env	18.74 kg env
Dimensions approximative	630 x 200 mm	700 x 200 mm
Peinture	RAL 3000	
Certification	CE, NF, BENOR, MED, NCP, KIWA,	